

680ES

La sega a gas per tagli profondi

Realizzata per rispondere alle richieste di performance e flessibilità dell'edilizia generale, la 680ES non ha rivali in termini di affidabilità e valore. Semplice da avviare con una nuova leva multifunzione che controlla lo starter e l'avvio e l'arresto. La testa motrice nel distintivo colore nero alloggia dei sistemi di carburazione e accensione specialmente progettati per lavorare insieme al fine di semplificare l'avviamento e il raffreddamento e garantire performance elevate a qualsiasi quota. Disponibile con barre guida da 30 cm (12 pollici) e 35 cm (14 pollici) e l'intera linea di catene diamantate serie MAX.

680ES SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Tipo di motore	A 2 tempi, raffreddato ad aria
Cilindrata	76,5 cc
Potenza di cavalli	3,7 kW @ 9.500 g/m
Coppia	4,1 Nm @ 6.500 g/m
Velocità del motore	11.500 +/- 500 g/m (max) 2.800 - 3.200 g/m (regime minimo)
Velocità della catena alla potenza massima	34,5 m/s
Peso	9,5 kg solo testa motrice
Dimensioni della testa motrice	46 cm lunghezza 29 cm altezza 25 cm larghezza
Filtro dell'aria	In poliestere resistente all'acqua
Ignizione	Speciale ignizione elettronica resistente all'acqua
Rapporto carburante	Benzina:olio al 2% (50:1)
Capacità di carburante	0,88 litro
Requisiti di alimentazione idrica	Minimo 1,5 bar
Requisiti di portata idrica	Minimo: 4 lpm
Livello sonoro garantito L_{wa} (1)	117 dB(A) ($K_{wa}=3,0$ dB(A))
Pressione acustica equivalente all'orecchio dell'operatore $L_{pa(1)}$	101,0 dB(A) ($K=2,0$ dB(A))
Vibrazione $a_{hw,eq}$ Taglio del cemento (2)	7,2 m/s ² ($K=1,0$ m/s ²) Impugnatura anteriore 8,5 m/s ² ($K=1,0$ m/s ²) Impugnatura posteriore

(1) Misurata in conformità con ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010

(2) Misurata in conformità con SO5349=1:2001 e IS 22867:2011

ICS, BLOUNT EUROPE, SA | Rue Emile Francqui, 5 | 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium TEL +32 10 301 251 | FAX +32 10 301 259

© Copyright 2016 ICS, Blount Inc Dichiarazione sulla privacy Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Prezzi e specifiche soggette a modifica senza preavviso. Tutti i diritti riservati. ICS, WallWalker, SpeedHook, SealPRO, FORCE4 e PowerGrit sono marchi commerciali registrati di ICS. The best way to cut concrete, DCT, TSS, ProFORCE e TwinMAX sono marchi commerciali di ICS.0216



Filtro dell'aria in poliester
studiato appositamente
per i tagli umidi




Lavora con barra
EuroMAX™ e catene
di fino a 35 cm (14")

Leva multifunzione
che comanda
lo starter,
l'avanzamento
dell'acceleratore
e le modalità di avvio
e arresto

L'adattatore esteso per
pignone guida semplifica
il montaggio della catena




Soluzione per tagli
profondi e aperture piccole
o ostruite



Facile tensionamento
della catena



Esegue tagli quadrati
anche di 10x10 cm(4" x 4")



Facile da avviare
con qualsiasi condizione
atmosferica

ICS, BLOUNT EUROPE, SA | Rue Emile Francqui, 5 | 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium TEL +32 10 301 251 | FAX +32 10 301 259

© Copyright 2016 ICS, Blount Inc Dichiarazione sulla privacy Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Prezzi e specifiche soggette a modifica senza preavviso. Tutti i diritti riservati. ICS, WallWalker, SpeedHook, SealPRO, FORCE4 e PowerGrit sono marchi commerciali registrati di ICS. The best way to cut concrete, DCT, TSS, ProFORCE e TwinMAX sono marchi commerciali di ICS.0216